



MAPX	MODIFICATION	DATE

备注

1. 材质:

- 1.1 胶芯材质: PBT/LCP ;
- 1.2 端子材质: C2680R-H; T=0.20mm;
- 1.3 外壳材质: SPCC; T=0.35mm;

2. 处理:

- 2.1 端子镍底50u", 镀锡100u"; 接触部份按客户要求镀金;
- 2.2 外壳镀镍100u"以上;

3. 电气:

- 3.1 额定电流: 1AMP;
- 3.2 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN;
- 3.3 接触阻抗: 30 MILLIOHMS MAX;
- 3.4 耐电压: AC 500V FOR 1 MINUTE;
- 3.5 工作温度: -40° C至+105° C;

- 4. 胶芯PBT, 白胶料号: AMB2DNIATX-3401
- 胶芯PBT, 黑胶料号: AMB3DNIATX-3401
- 胶芯LCP, 本色料号: AMB1DNIATX-3401
- 胶芯LCP, 黑色料号: AMB9DNIATX-3401

1 1u"	5 15u"
2 3u"	6 30u"
3 5u"	7 50u"
4 10u"	

微锡u"杆

产品图

深圳市精拓金电子有限公司

PRODUCT CHART.DWG

公差一览表

公差一览表	OTHERWISE	OTHERWISE
X.	±0.15	X.
X.	±0.10	X.
.XX	±0.05	.XX
.XXX	±0.03	.XXX
		±0.5°
		±2°
		±1°

单位	MM	制图	Z-Y-B	制图料号	
比例	1:1	审核		产品名称	USB A/Male 短体焊线式前壳
日期	2012.04.02	核准		角法	
DATE		APPD		VIEW	
				版本	AO
				VER	